

SmartLase® 110i IP65 激光打码机

SmartLase® 110i IP65 激光打码机专为恶劣的水冲刷环境设计，尤其是饮料、乳品和冷冻食品行业，为这些客户提供永久、高质量的打码。SmartLase® 110i IP65 打码机受不锈钢外壳保护，防护等级 NEMA4x 和 IP65。基于可靠的 CO2 激光打码技术和久经考验的 SmartLase100 系列的 10 瓦和 30 瓦激光机，“IP”系列激光机结构更加坚固，易于整合，值得客户投资。

专为恶劣环境设计 专为恶劣，防冲刷生产环境情况下使用，受不锈钢外壳保护的 SmartLase 110i IP65 激光打码机抗腐蚀，在潮湿、水和清洗情况下保护激光机。

适合几乎所有的生产环境 体积小巧，配置灵活的 SmartLase 110i IP65 型激光打码机可以在多数不同的生产线上轻松、安全地安装，对您的生产线只需很少或不需任何调整。

低成本，高生产率 SmartLase 110i IP65 激光打码机可快速回收成本，以其低采购和运营成本最大化您的运营时间。我们专利的点阵驻留技术优化激光的性能以保证连续和可靠的运行，不会直接影响您的预算成本。

受益于我们可证明的激光技术 马肯 SmartLase 10 瓦 CO2 激光机是能量、安全和灵活性的完美统一，同时也是性价比最好的选择。准确而且可靠，是标签、印刷纸箱和塑料容器如冷冻食品、乳品和饮料包装的正确选择。

马肯 SmartLase® 10 瓦 CO2 激光打码机是能量，安全和灵活性的最完美统一，也是包装打码最经济方案。准确而且可靠，是食品和饮料行业的正确选择。

操作手柄：

显示类型：液晶屏，4 行

输入键盘：QWERTY 字母顺序的接触式键盘

字符类型：26 位罗马字母，10 个数字

模式控制：AUTO(自动),MAN(手动),STBY(待机),SETUP(设置),TEXT(文本)

激光强度：通过上和下箭头可调

打印校正：通过左和右箭头可调

图形显示：内置彩显

文本存储：最多 100 个文本

尺寸(高 x 宽 x 长)：159mmx240mmx44mm(6.25" x 9.45" x 1.75")

打印体：

打码配置：1-4 行文本，长度可达 80mm(3.2")

打印面积 (高 x 宽)：50mm x 80mm(2.0"x 3.2") 最大

字 符：20 x 4 行或者 40 x 2 行

字符模式：7 x 5, 9 x 7, 11 x 9, 13 x 9, 16 x 10 点阵，标准

字符尺寸：2.5mm to 25.4mm(0.01" to 1.0")可调

打印方向：0-90 度

条码选择: UPC, EAN, 1 2 of 5 and Code 39, RSS and Data Matrix
软件选择: 21 CFR Part 11 and Graphics
激光类型: 10 瓦, 空气冷却, 电极 CO2 受激产生激光
在线速度*: 最高 90 米/分钟(300 英尺/分钟)
工作温度: 5 ° to 40 °C(41° to 104°F)
工作湿度: 5% to 90% 不冷凝
保护等级: IP65, 标准
联网接口: RS232, 标准 / 以太网, 可选
输入: 100-240V/50-60Hz, 225 瓦最大
尺寸 (高 x 宽 x 长): 15.9cm x 16.5cm x 69.2cm(6.25" x 6.5" x 27.25")
重量: 11.4 kg(25 lbs.)
*取决于字符尺寸打印面积
**取决于字符数量、尺寸和打码材质

打印面积 (高 x 宽):

50mm x 80mm(2.0" x 3.2") 最大

打印线速度*:

高达 90 米/分钟(300 英尺./分钟).

附加信息:

为保证机器正常运行, 打印面积, 线速度和打码循环速度(包/分钟)必须由我公司设定。参数和其它技术信息如有改动恕不另行通知。
使用压缩空气的工厂必须无油无水。